


UMIAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT:

1. ŚCIANY PRZED MALOWANIEM PRZYGOTOWAĆ: USUNĄĆ NIERÓWNOŚCI, RYSY I SPEKANIA, EWENTUALNE WYKMITY I ZACIEKI,ZESKROBAĆ ŁUSZCZĄCĄ SIĘ FARBĘ, ZMYĆ POWIERZCHNIĘ, ZASZPACHLOWAĆ, PRZESZLIPOWAĆ I POMALOWAĆ DWUKROTNIE FARBĄ OPISANĄ W OPISIE TECHNICZNYM (ZMYWALNĄ, np. LATEKSOWĄ).
2. KOLORYSTYKĘ ŚCIAN I SUFITÓW UZGODNIĆ Z INWESTOREM.
3. WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE.
4. DRZWI ZESTAWIOMO NA WYKAZIE NA RYSUNKU NR 6.
5. ZAKRES I SPOSOBY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH WEDŁUG OPISU TECHNICZNEGO I OPISOWEGO PRZEDMIARU ROBÓT.
6. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM POWIADOMIĆ PROJEKTANTA OPRACOWNIA.
7. MONTAŻ DRZWI Z ELEKTROZAMKIEM DWUSTRONNYM NA KARTĘ POWINIEN BYĆ SKOORDYNOWANY Z PRACAMI FIRMY WYKONUJĄCEJ KONTROLE DOSTĘPU.
8. NA DRZWIACH ISTNIEJĄCYCH OZNACZONYCH (S) ZAMONTOWAĆ SAMOZAMKACZE.



pokoje 60, 61, 62, 63, 64, 65.
-malowanie ścian i sufitów pomieszczeń w zakresie własnym inwestora.

hol
-demoniż naświłła, zamunowanie otworu po naświłłu bloclanki YTONG grub. 0,115 m (lub SILA 58), osadzenie nadproża systemowego nad otworem dziwkowym, ołynkowanie ściany,
-demoniż uszkodzonego parapetu okiennego, lastykowego, montaż nowego parapetu z pcw,
-demoniż listew dnołowych naroznikowych,
-przygotowanie lampenit olejnych do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
-demoniż (wykułcie) ze śdany bocznej parapetu,
-malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian i sufitów,
-wymiana gniazdek, kontaktów i deklekłów puszek elektrycznych na nowe,
-wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.

pokoje 55
-demoniż urządzeń służących kłedys do sterylizacji,
-wykonanie inweniarzacji rur instalacyjnych, demoniż niepotrzebnych,
-skude glazury ze wszystkich ścian na całej wysokości (ok. 1,80 m), naprawa tynku,
-skude posadzki z gresu wraz z cokolikami, likwidacja kratki solekowej, wykonanie wylewki wyrównawczej oraz wylewki samopoziomującej, montaż wykładziny typu tarketi z wywinięclen na śdany,
-demoniż umywalki wraz z podłączeniem i,
-demoniż termy elektrycznej,
-demoniż baterii naśdiennej,
-malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian i sufitów,
-wymiana gniazdek, kontaktów i deklekłów puszek elektrycznych na nowe,
-przesunięcie kontaktów i gniazdek elektrycznych,
-wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.

montaż drzwi dymoszczelnych wraz z oszczędnicą, poszerzenie otworu drzwiowego, montaż nadproża stalowego N1
I 120 PE, i = 1,50 m

przedśionek
-demoniż drzwi drewnianych dwuskrzydłowych,
-demoniż ścianki z luksterów,
-montaż drzwi jednoskrzydłowych aluminiowych (ozn. D1), z szybą nieprzecloną od strony zewnętrznej, drzwi z elektrozanikiem dwustronnym na kartę, kontrolującym wejście od zewnątrz, od wewnątrz kłanka ewakuacyjna,
-wyburzenie ścianki działowej murowanej, reparacla tynku,
-przygotowanie lampenit olejnych do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
-naprawa (uzupełnienie) posadzki z gresu wraz z cokolikami w miejscach wykuvania oszczędnic, drzwiowych oraz likwidowanych ścianek działowych,
-malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian i sufitów,
-wykucie ze ścian bocznych parapetów,
-wymiana gniazdek, kontaktów i deklekłów puszek elektrycznych na nowe,
-przesunięcie kontaktów i gniazdek elektrycznych,
-wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.

pokoje 53, 53a
-wykonanie inweniarzacji rur instalacyjnych,
-demoniż niepotrzebnych,
-skude posadzki z gresu wraz z cokolikami, wykonanie wylewki wyrównawczej oraz wylewki samopoziomującej, montaż wykładziny typu tarketi z wywinięclen na śdany,
-przygotowanie lampenit olejnych do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
-malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian i sufitów,
-montaż osłony z pcw na parapet okienny,
-wymiana gniazdek, kontaktów i deklekłów puszek elektrycznych na nowe,
-przesunięcie kontaktów i gniazdek elektrycznych,
-wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.

pokoje 54
-skude farfuchta z glazury wys. ok. 1,80 m, naprawa tynku,
-skude posadzki z gresu wraz z cokolikami, wykonanie wylewki wyrównawczej oraz wylewki samopoziomującej, montaż wykładziny typu tarketi z wywinięclen na śdany,
-demoniż umywalki wraz z podłączeniem i,
-demoniż termy elektrycznej,
-demoniż baterii naśdiennej,
-przygotowanie lampenit olejnych do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
-malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian i sufitów,
-montaż osłony z pcw na parapet okienny,
-wymiana gniazdek, kontaktów i deklekłów puszek elektrycznych na nowe,
-przesunięcie kontaktów i gniazdek elektrycznych,
-wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.

pokoje 66, 67
-wyburzenie śdanki działowej murowanej, grubości ok. 0,12 m, uzupełnienie tynku,
-skude farfuchta z glazury wysokości ok. 1,80 m, naprawa tynku,
-przygotowanie lampenit olejnych do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
-malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian i sufitów,
-wymiana gniazdek, kontaktów i deklekłów puszek elektrycznych na nowe,
-przesunięcie kontaktów i gniazdek elektrycznych,
-wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.

pokoje 56
-skude glazury ze wszystkich ścian na całej wysokości (ok. 1,80 m), naprawa tynku,
-skude posadzki z gresu wraz z cokolikami, wykonanie posadzki cementowej jako podkladu pod posadzkę z gresu anhyposłizgowego,
-demoniż umywalki wraz z podłączeniem i,
-demoniż termy elektrycznej,
-demoniż baterii naśdiennej,
-wykonanie podłączeń wodno - kanalizacyjnych w celu zamontowania brozka przysicowego,
-naprawa ścian, drołnych rys i spekan, nierówności itp.,
-ułożenie glazury na śdanych do wysokości 2,00 m, ułożenie gresu anhyposłizgowego na podłodze, udroznienie kratki solekowej,
-malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian powyżej glazury i sufitów,
-montaż brozka wraz z podłączeniami i baterią przysicową,
-montaż umywalki wraz z podłączeniami i baterią naśdenną,
-wymiana gniazdek, kontaktów i deklekłów puszek elektrycznych na nowe,
-przesunięcie kontaktów i gniazdek elektrycznych,
-wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.

hol, korytarze
-wyburzenie fragmentów ścianek działowych,
-demoniż drzwi dwuskrzydłowych wraz z wykuciem oszczędnic i wykonaniem tynku na oszczędnic,
-montaż nowych drzwi (ozn. D1) w istniejącym otworze dziwkowym, zamunowanie niewielkiego fragmentu otworu dziwkowego,
-demoniż naświłła, zamunowanie otworu po naświłłu bloclanki YTONG grub. 0,115 m, ołynkowanie śdany, przygotowanie lampenit olejnych do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
-przygotowanie skrzydeł drzwiowych i oszczędnic drzwiowych drewnianych do malowania farbą olejną, dwukrotnie: zeszkobanie łuszczącej się farby, zaszpaclowanie i przeszlifowanie ubytków, zmalowanie całej powierzchni, malowanie dwukrotne farbą olejną,
-naprawa (uzupełnienie) posadzki z gresu wraz z cokolikami w miejscach wykuvania oszczędnic drzwiowych oraz likwidowania ścianek działowych,
-malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian i sufitów,
-wykucie ze ścian bocznych parapetów,
-wymiana gniazdek, kontaktów i deklekłów puszek elektrycznych na nowe,
-przesunięcie kontaktów i gniazdek elektrycznych,
-wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.

RZUT PARTERU - PROJEKT - część III

skala 1 : 100

USŁUGI PROJEKTOWE Maciej Osiniak	
91-463 Łódź ul. Łagiewnicka 54/56	
Projekt:	PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA CELE ADMINISTRACJI MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "BAŁUTY" W ŁÓDZI W BUDYNKU PRZYZCHODNI ZDROWIA "BYDGOSKA"
	91-036 ŁÓDŹ, ul. BYDGOSKA 17/21
	DZ. NR 22/3, 22/4, 22/5, 22/6 OBREB B-4/5
Inwestor:	MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "BAŁUTY" W ŁÓDZI
	91-443 ŁÓDŹ, ul. SMUGOWA 6
Projektant:	mgr inż. MACIEJ OSINIAK - upr. nr 188/87/MŁ; ŁÓD/BO/0806/02
Tytuł rysunku:	RZUT PARTERU - PROJEKT - część III

Data opracowania:	skala:	nr rys.
MAJ 2017	1:100	5