



- pokój 69

 - debiłtyn demontaż przeszkleń ludy rejestracyjnej
 - z zabezpieczeniem do powłokowego montażu,
 - rozebranie ścianek działowych,
 - przygotowanie lampen olejnych do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
 - wykonanie nowej ścianki g-k grubość 0,15 m na ścianie systemowym grub. 0,10 m, obudowanej płytą 2x g-k, z wypełnieniem wełną mineralną, zewnętrzna płyta g-kf, cała ścianka w klasie EI 30,
 - demontaż drzwi wraz z oszczędzaniem (do pokoju 68 i 69), zamurzenie otworów drzwiowych ścianką z bloczków YTONG grub. 0,115 m lub Silka grub. 0,08 m,
 - z zachowaniem puski w środku ściany,
 - montaż nowych drzwi w ścianie g-k,
 - naprawa (uzupełnienie) posadzki z gresu wraz z cokołkami w miejscach wyburzeń ścianki działowej,
 - wykucie ze ścian parapetów,
 - malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian i sufitów,
 - montaż osłon z pow. na parapety okienne,
 - montaż żaluzji pionowych (do podłogi)
 - wymiana gniazdek, kontaktów i dekleków puszek elektrycznych na nowe,
 - przesunięcie kontaktów i gniazdek elektrycznych,
 - wymiana kratk wentylacyjnych na nowe.
- portienta

 - wykonanie otworu drzwiowego w ścianie działowej z oszczędzeniem nadproża stalowego,
 - montaż nowych drzwi jednoskrzydłowych aluminiowych w wykonanym otworze drzwiowym, z szybą nieprzeźrzną od strony zewnętrznej, drzwi z elektroizolacją dwustronnym na karę, kontrolującym wejście od zewnątrz, od wewnętrznej kłanika ewakuacyjna
 - przygotowanie lampen olejnych do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
 - naprawa (uzupełnienie) posadzki z gresu wraz z cokołkami w miejscach wykonywania otworu drzwiowego,
 - malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian i sufitów,
 - wykonanie zabudowy w portient: ścianka z płyty meblowej do wysokości parapetu, zamontowanie przeszkleń mocowanego w profilach ze stali nierdzewnej (zdemontowanego w rejestracji),
 - montaż osłon z pow. na parapety okienne,
 - montaż żaluzji pionowych (do parapetu),
 - montaż nowych drzwi czek do szafek elektrycznych,
 - wymiana gniazdek, kontaktów i dekleków puszek elektrycznych na nowe,
 - przesunięcie kontaktów i gniazdek elektrycznych,
 - wymiana kratk wentylacyjnych na nowe.

- korytarze

 - wyburzenie fragmentów ścianek działowych,
 - demontaż drzwi dwuskrzydłowych wraz z wykudem oszczędzającym i wykonaniem tylnu na oszczędzającym,
 - montaż nowych drzwi w istniejącym otworze drzwiowym, zamykanie niewielkiego fragmentu otworu drzwiowego, poszerzenie otworu drzwiowego, montaż nadproża stalowego N1,
 - przygotowanie lampen olejnych do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
 - przygotowanie skrzydeł drzwiowych i oszczędzających drzwiowych do malowania farbą olejną dwukrotnie: zeszkobanie uszczelniającej się farby, zaspachowanie i przeszlifowanie ubytków, zmalowanie całej powierzchni, naprawa (uzupełnienie) posadzki z gresu wraz z cokołkami w miejscach wykonywania oszczędzających drzwiowych oraz likwidowania ścianek działowych,
 - malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian i sufitów,
 - wykucie ze ścian bocznych parapetów,
 - wymiana gniazdek, kontaktów i dekleków puszek elektrycznych na nowe,
 - przesunięcie kontaktów i gniazdek elektrycznych,
 - wymiana kratk wentylacyjnych na nowe.
- likwidacja rys poprzecz. tzw. "zszycie", naprawa tylnu, alternatywnie: wykończenie ścian płytą g-k po naprawie rys oszczędzającego nadproża systemowego

likwidacja nawięzła, zamykanie otworu, oszczędzającego nadproża systemowego

hol

 - usunęte rysy i speka, naprawa tylnu,
- pokój 71, 72, 73, 74, 75

 - likwidacja liczników rys i speka ścian powyżej lampen,
 - malowanie dwukrotnie farbą zmywalną (np. lateksową) ścian powyżej lampen oraz sufitów po wcześniejszym przygotowaniu powierzchni ścian i sufitów (według uwag dotyczących wykonania robót oraz opisu technicznego),
 - przygotowanie skrzydeł drzwiowych i oszczędzających drzwiowych do malowania farbą olejną dwukrotnie: zeszkobanie uszczelniającej się farby, zaspachowanie i przeszlifowanie ubytków, zmalowanie całej powierzchni, malowanie dwukrotnie farbą olejną,
 - demontaż kamizy okiennych,
 - montaż nowych żaluzji pionowych (do parapetu),
 - montaż osłon z pow. na parapety,
 - wymiana gniazdek, kontaktów i dekleków puszek elektrycznych na nowe,
 - wymiana kratk wentylacyjnych na nowe.

hol

 - likwidacja liczników rys i speka ścian (np. filarów międzydrzwiowych) poprzez tzw. "zszycie" rys,
 - demontaż nawięzła, zamykanie otworu po nawięzła bloczkami YTONG grub. 0,115 m (lub Silka S8), oszczędzenie nadproża systemowego nad otworem drzwiowym, otyłowanie ścian,
 - demontaż uszkodzonego parapetu okiennego, lasrykowego, montaż nowego parapetu z pow.,
 - przygotowanie lampen olejnych do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
 - demontaż (wykucie) ze ścian parapetu,
 - malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian i sufitów,
 - wymiana gniazdek, kontaktów i dekleków puszek elektrycznych na nowe,
 - wymiana kratk wentylacyjnych na nowe.

pokój 79, 80, 81

 - demontaż drzwi wraz z oszczędzaniem,
 - demontaż nawięzli, rozebranie ścianek działowych,
 - demontaż zabudowy komory do badania słuchu,
 - demontaż aparatury do badania słuchu,
 - demontaż kinkietu ściennego - ewentualne wykorzystanie istniejącej instalacji elektrycznej do zainstalowania oprawy sufitowej,
 - przygotowanie lampen olejnych do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
 - demontaż umywalki wraz z podłączeniami,
 - demontaż termy elektrycznej,
 - demontaż baterii nasiennej,
 - skucie posadzki z gresu wraz z cokołkami, wykonanie wylewki wyrównawczej oraz wylewki samopoziomującej, montaż wykładziny typu parkiet z wykładziną na ściany (alternatywnie: uzupełnienie zniszczonych płytek gresowych),
 - malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian i sufitów,
 - montaż osłon z pow. na parapety okienne,
 - wykonanie zabudowy płytą g-k pionów kanałowych z ewentualnym montażem drzewce rewizyjnych,
 - demontaż kamizy, montaż żaluzji pionowych (do parapetu),
 - wymiana gniazdek, kontaktów i dekleków puszek elektrycznych na nowe,
 - przesunięcie kontaktów i gniazdek elektrycznych,
 - wymiana kratk wentylacyjnych na nowe.
- # RZUT PARTERU - PROJEKT - część III skala 1 : 100
- UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT:
1. ŚCIANY PRZED MALOWANIEM PRZYGOTOWAĆ: USUNAĆ NIERÓWNOŚCI, RYSY I SPEKANA, EWENTUALNE WYKUTY I ZACIEKI ZESKROBAĆ ŁUSZCZĄCĄ SIĘ FARBĘ, ZMYĆ POMIERZCHNIE, ZASZPACHLOWAĆ, PRZESZLIFOWAĆ I POMALOWAĆ DWUKROTNIE FARBĄ OPISANĄ W OPISIE TECHNICZNYM (ZMYWALNĄ np. LATEKSOwą),
 2. KOLORYSTYKĘ ŚCIAN I SUFITÓW UZGODNIĆ Z INWESTOREM,
 3. WSZYSTKIE WYMAGI POTWIERDZIĆ W NATURZE
 4. DRZWI ZESTAWIĆ NA WYKAZIE NA RYSUNKU NR 6,
 5. ZAKRES I SPOŚÓB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH WEDŁUG OPISU TECHNICZNEGO I OPISOWEGO PRZEDMIARU ROBÓT,
 6. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM POWIADOMIĆ PROJEKTANTA OPRACOWANIA,
 7. MONTAŻ DRZWI Z ELEKTROZAMKIEM DWUSTRONNYM NA KARTĘ POWINIEN BYĆ SKOORDYNOWANY Z PRACAMI FIRMY WYKONUJĄCEJ KONTROLĘ DOSTĘPU,
 8. NA DRZWIACH ISTNIEJĄCYCH OZNACZONYCH ⑤ ZAMONTOWAĆ SAMOZAMYKAŁCE.
- | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------|-----------|
| USŁUGI PROJEKTOWE Maciej Osiniak | | | |
| 91-463 Łódź ul. Łagiewnicka 54/56 | | | |
| Projekt: | PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA CELE ADMINISTRACYJNE MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "BAŁUTY" W ŁODZI W BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA "BYDGOSKA" 91-036 ŁÓDŹ, ul. BYDGOSKA 17/21 DZ. NR 22/3, 22/4, 22/5, 22/6 OBRĘB B-45 | | |
| Inwestor: | MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "BAŁUTY" W ŁODZI 91-443 ŁÓDŹ, ul. SMUGOWA 6 | | |
| Projektant: | mgr inż. MACIEJ OSINIAK - upr. nr 188/87/WŁ; ŁÓD/BO/0806/02 | | |
| Tytuł rysunku: | RZUT PARTERU - PROJEKT - część II | | |
| Data opracowania: | MAJ 2017 | skala: 1:100 | nr rys. 4 |