



UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT:

- ŚCIANY I SUFITY PRZED MALOWANIEM PRZYGOTOWAĆ: USUNĄĆ NIERÓWNOŚCI, RYSY I SPĘKANIA, EWENTUALNE WYKITY I ZACIEKI, ZESKROBAĆ ŁUSZCZĄCĄ SIĘ FARBĘ, ZMYĆ POWIERZCHNIĘ, ZASZPACHLOWAĆ, PRZESZLIFOWAĆ, ZAGRUNTOWAĆ, POŁOŻYĆ JEDNOWARSTWOWĄ GŁADZ GIPSOWĄ I POMALOWAĆ DWUKROTNIE FARBĄ OPISANĄ W OPISIE TECHNICZNYM (ZMYWALNĄ np. LATEKSOWĄ),
- KOLORYSTYKĘ ŚCIAN I SUFITÓW UZGODNIĆ Z INWESTOREM.
- WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE.**
- ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZAMIESZCZONO NA RYSUNKU NR 7.
- ZAKRES I SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH WEDŁUG OPISU TECHNICZNEGO I OPISOWEGO PRZEDMIARU ROBÓT.
- W WYPADKU WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM
- POWIADOMIĆ PROJEKTANTA OPRACOWNIA.

OPIS ROBÓT NOWO PROJEKTOWANYCH:

- PODWYŻSZENIE OTWORU DRZWIOWEGO W ŚCIANIE MUROWANEJ DZIAŁOWEJ I DODATKOWO POSZERZENIE O 10 cm W POMIESZCZENIU NR 18, OSADZENIE NADPROŻY STALOWYCH Z DWUTEOWNKA 120 PE, MONTAŻ NOWYCH DRZWI STALOWYCH O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60 WRAZ Z SAMOZAMYKACZAMI (WG WYKAZU STOLARKI DRZWIOWEJ),
- OCZYSZCZENIE I ODKURZENIE PODŁOŻA PO SKUCIU POSADZKI LASTRYKOWEJ GRUB. ok. 2,5 cm,
- WYKONANIE NOWEJ POSADZKI (WEDŁUG TECHNOLOGII np. FIRMY BAUTECH INDUSTRY LUB INNEJ FIRMY, PROPONUJĄCEJ ANALOGICZNE ROZWIĄZANIA):
 1. WYGŁADZENIE PODŁOŻA,
 2. UŁOŻENIE WARSTWY POŚLIZGOWEJ Z FOLII PE,
 3. WYKONANIE (NA WARSTWIE FOLII) NOWEJ POSADZKI W POSTACI PŁYTY Z BETONU C 20/25 O GRUBOŚCI 12,0 cm, ZBROJONEJ SIATKĄ STALOWĄ # 8 co 15 cm W OBU KIERUNKACH, UŁOŻONEJ W DOLNYM PRZEKROJU (Z OTULENIEM 3,0 cm), ORAZ DODATKOWO WŁÓKNEM POLIMEROWYM "BAUMEX" W IŁOŚCI min. 1,50 kg/m³ BETONU,
 4. WYKONANIE DYLATACJI POPRZECZ NACIĘCIEM POSADZKI W POLACH 4,0 m x 4,0 m ORAZ OBWODOWO,
- WYKONCZENIE POSADZKI PŁYTKAMI O WYMIARACH 0,20x0,20 m Z GRESU ANTYPÓŚLIZGOWEGO, UKŁADANEGO NA KLEJ METODĄ "W KARO" WRAZ Z COKOLIKAMI WYSOKOŚCI 0,10 m,
- OSADZENIE W PROGACH W OTWORACH DRZWIOWYCH KĄTOWNIKÓW STALOWYCH 100x50x6 W CELU ZABEZPIECZENIA KRAWĘDZI PŁYTY POSADZKI PRZED USZKODZENIEM,
- ZAMUROWANIE CEGŁĄ PEŁNĄ GRUBOŚCI 12 cm NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ (DO POZIOMU PODCIĄGÓW) OTWORÓW W ŚCIANACH POWYŻEJ NOWO OSADZONYCH NADPROŻY DRZWIOWYCH ORAZ OTWORÓW POZOSTAŁYCH PO ZDEMONTOWANYCH KANAŁACH WENTYLACYJNYCH, REPERACJA I UZUPEŁNIENIE TYNKU,
- ZLIKWIDOWANIE OTWORÓW W STROPIE PO ZDEMONTOWANYCH KANAŁACH WENTYLACYJNYCH, REPERACJA I UZUPEŁNIENIE TYNKU,
- PRZYGOTOWANIE ŚCIAN MALOWANYCH FARBĄ OLEJNĄ (LAMPERIE) DO MALOWANIA FARBĄ ZMYWALNĄ (np. LATEKSOWĄ),
- MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW DWUKROTNIE FARBĄ ZMYWALNĄ (np. LATEKSOWĄ) PO WCZEŚNIEJSZYM PRZYGOTOWANIU ICH POWIERZCHNI (WEDŁUG UWAG DOTYCZĄCYCH WYKONANIA ROBÓT ORAZ OPISU TECHNICZNEGO) ORAZ WYKONANIU JEDNOWARSTWOWEJ GŁADZI GIPSOWEJ,
- MONTAŻ PRZED GRZEJNIKAMI OSŁON Z POLIWĘGLANU KOMOROWEGO W RAMKACH STALOWYCH STABILIZOWANYCH DO ŚCIAN, Z MOŻLIWOŚCIĄ DEMONTAŻU, ZABEZPIECZAJĄCYCH POMIESZCZENIE PRZED ZAŁANIEM W PRZYPADKU AWARII INSTALACJI GRZEWczej,
- WYKONANIE ZABUDÓW PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH PŁYTAMI G-K WODOODPORNYMI, NA RUSZCIE STALOWYM SYSTEMOWYM, W CELU ZABEZPIECZENIA POMIESZCZEŃ PRZED ZAŁANIEM W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIESZCZELNOŚCI W INSTALACJI,
- WYMIANA KRATEK WENTYLACYJNYCH NA NOWE.

RZUT PIWNIC (FRAGMENT) ROBOTY NOWO PROJEKTOWANE skala 1:50

USŁUGI PROJEKTOWE MACIEJ OSINIAK 91-463 Łódź ul. Łagiewnicka 54/56

Projekt:	PROJEKT BUDOWLANY PRACE MODERNIZACYJNE I ADAPTACYJNE W BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA "MURARSKA" w ŁODZI przy ul. MURARSKIEJ 4 W ZAKRESIE POMIESZCZEŃ W POZIOMIE PIWNIC NR: 18, 19, 20 fragment działki nr ewid. 30/57, obręb B-49		
Inwestor:	MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "BAŁUTY" w ŁODZI 91-036 ŁÓDŹ, ul. BYDGOSKA 17/21		
Projektant:	mgr inż. MACIEJ OSINIAK - upr. w spec. konstr.-budowlanej nr 188/87/WŁ.; ŁÓD/BO/0806/02		
Tytuł rysunku:	RZUT PIWNIC (FRAGMENT) ROBOTY NOWO PROJEKTOWANE		
Data opracowania:	skala:	nr rys.	
LUTY 2021	1:50	5	