

oznaczenie wg rys		drzwi zewnętrzne wejściowe do apteki	drzwi zewnętrzne wejściowe do przychodni	drzwi zewnętrzne wejście boczne do apteki	okno do pom. gabinetu	okno do pom. apteki	drzwi zewnętrzne wejściowe na poziomie piwnicy	drzwi zewnętrzne wejściowe na poziomie piwnicy	
schemat									
wymiar w świetle otworu	So	150	150	150	100	100	150	110	100
	Ho	210	210	210	180	180	210	210	210
ilość		1	2	1L	1	1	1	1L	1P
uwagi		Drzwi zewnętrzne wyspażpne w samozamykacz, ciepły próg Stolarka zewnętrzna aluminiowa, ocieplona, kolor ral 7035, wsp. U min. 1,3 W/m2K . Drzwi zabezpieczone przed niepowołanym wtargnięciem folią antywłamaniową wyjątek stanowią drzwi do ateki - zabezpieczenie kratą antywłamaniową.			stolarka zewnętrzna z PCV, ocieplona, kolor biały o współczynniku U= 0,9 W/m2*K, zabezpieczona kratą antywłamaniową	stolarka zewnętrzna z PCV, ocieplona, kolor biały o współczynniku U= 0,9 W/m2*K, zabezpieczona folią antywłamaniową	Drzwi zewnętrzne wyspażpne w samozamykacz, ciepły próg Stolarka zewnętrzna aluminiowa, ocieplona, kolor ral 7035, wsp. U min. 1,3 W/m2K . Drzwi zabezpieczone przed niepowołanym wtargnięciem roletą antywłamaniową	Drzwi zewnętrzne wyspażpne w samozamykacz, ciepły próg Stolarka zewnętrzna stalowa, ocieplona, kolor ral 7035, wsp. U min. 1,3 W/m2K . Drzwi zabezpieczone przed niepowołanym wtargnięciem roletą antywłamaniową	
		Konstrukcja aluminiowa w systemach np. ALUPROF S. A Kolor profilu : Ral 7045/grafit/ szyba 331 / 16, ciepła ramka/ 331 LE 3 zawiasy WALA WX , Zamek podklamkowy CVL zamek dodatkowy CVL, samozamykacz GEZE Ciepły próg, Klamko/klamkę- fapim, Rygle drzwiowe WALA			Parapety zewnętrzne wykonać z blachy powlekanej o grubości 0,55 mm. Parapety muszą wystawać co najmniej 40 mm poza lico ściany i muszą zabezpieczać elewację przed przeciekami wody deszczowej. Haki mocujące rury spustowe, należy przedłużyć o około 18 cm.		Konstrukcja aluminiowa w systemach np. ALUPROF S. A Kolor profilu : Ral 7045/grafit/ szyba 331 / 16, ciepła ramka/ 331 LE 3 zawiasy WALA WX , Zamek podklamkowy CVL zamek dodatkowy CVL, samozamykacz GEZE Ciepły próg, Klamko/klamkę- fapim, Rygle drzwiowe WALA		

UWAGA:
1.PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN, WITRYN I DRZWI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIC W NATURZE, W RAZIE WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
2.W NOWOWYMIENIONYCH OKNACH PVC ORAZ ISTNIEJĄCYCH NALEŻY ZAMONTOWAĆ WYWIETRZAKI HIGROSKOPOWE

FIRMA	STUDIOplus ARCHITEKT BARBARA PLUSKOTA- GAJEWSKA 93-322 ŁÓDŹ, UL BŁĘKTA 46A, TEL. 604 79 66 26 AUTOCAD-LT2012 NR -352-55377796		
INWESTOR	MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE"BAŁUTY" w ŁODZI ul. SMUGOWA 6, 91-443 ŁÓDŹ		
TEMAT OPRACOWANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO" BAŁUTY" W ŁODZI ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. LIBELTA 16 91-713 ŁÓDŹ DZIAŁKI nr191/1, 191/8, OBRĘB - B50		
PROJEKT BUDOWLANY	przedmiot rysunku ZESTAWIENIE STOLARKI		
	DATA marzec 2016	JEDNOSTKI cm	NR RYS 11
projektant ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Barbara Pluskota- Gajewska specj. archit. upr. nr 14/B-763/L/OIA/08		podpis:
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Marek Przybyłowski		podpis: