

gabinet 29
- demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, skucie tynku ościeży w celu maksymalnego powiększenia otworu drzwiowego, montaż nowych drzwi wg wykazu stolarki,
- wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat. III na ościeżach drzwiowych,
- demontaż umywalki wraz z podłączeniami,
- demontaż baterii naściennej,
- demontaż ogrzewacza przepływowego(termy) wraz z likwidacją gniazdka elektrycznego i zabezpieczeniem przewodów,
- skucie fartucha z glazury przy umywalce, reperacja tynku,
- wykonanie zabudowy pionu kanalizacyjnego płytą g-k na ruszo e stalowym systemowym grub. 75 mm,
- wykonanie nowego fartucha z glazury na wysokość ok. 1,60 m, i szerokość po ok. 0,60 m poza umywalkę z każdej strony, na pełen wymiar płytki,
- ponowny montaż tej samej umywalki z półpostumentem,
- montaż nowej baterii naściennej na wykonanych podłączeniach ciepłej i zimnej wody,
- przygotowanie lamperii olejnych do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
- malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą zmywalną (np. lateksową) po wcześniejszym przygotowaniu ich powierzchni (według uwag dotyczących wykonania robót oraz opisu technicznego),
- naprawa (uzupełnienie) posadzki z gresu wraz z cokolikami w miejscach wykwania ościeżnic drzwiowych,
- malowanie farbą olejną parapetów okiennych po uprzednim przygotowaniu powierzchni,
- oklejenie folią nieprzesiemą dolnych fragmentów okien,
- montaż żaluzji pionowych długosci do parapetu,
- demontaż karnizy okiennych,
- wymiana kratek wentylacyjnych nowe,

gabinet 30
- demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, skucie tynku ościeży w celu maksymalnego powiększenia otworu drzwiowego, montaż nowych drzwi wg wykazu stolarki,
- wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat. III na ościeżach drzwiowych,
- demontaż umywalki wraz z podłączeniami,
- demontaż baterii naściennej,
- demontaż ogrzewacza przepływowego(termy) wraz z likwidacją gniazdka elektrycznego i zabezpieczeniem przewodów,
- skucie fartucha z glazury przy umywalce i zlewozmywaku, reperacja tynku,
- wykonanie nowego fartucha z glazury na wysokość ok. 1600, i szerokość po ok. 0,60 m poza umywalkę z każdej strony oraz przy zlewozmywaku - na pełen wymiar płytki,
- ponowny montaż tej samej umywalki na szawce
- montaż nowej baterii sztorcowej na wykonanych podłączeniach ciepłej i zimnej wody,
- przygotowanie lamperii olejnych do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
- malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą zmywalną (np. lateksową) po wcześniejszym przygotowaniu ich powierzchni (według uwag dotyczących wykonania robót oraz opisu technicznego),
- naprawa (uzupełnienie) posadzki z gresu wraz z cokolikami w miejscach wykwania ościeżnic drzwiowych,
- malowanie farbą olejną parapetów okiennych po uprzednim przygotowaniu powierzchni,
- oklejenie folią nieprzesiemą dolnych fragmentów okien,
- demontaż karnizy okiennych,
- wymiana kratek wentylacyjnych na nowe,

gabinet 31,32
- demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, montaż nowych drzwi wg wykazu stolarki,
- reperacja tynku w miejscu osadzenia nowych ościeżnic drzwiowych,
- malowanie ścian dwukrotnie farbą zmywalną (np. lateksową) pasem szerokości 1,0 m dookoła nowej ościeżnicy drzwiowej,
- naprawa (uzupełnienie) posadzki z gresu wraz z cokolikami w miejscach wykuwania ościeżnic drzwiowych.

pokój 36
- demontaż skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą,
- demontaż nalewiela nad drzwiami,
- wyburzenie ścianki działowej murowanej grubości ok. 0,15 m,
- przygotowanie ścian malowanych farbą olejną (lamperie) do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
- malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą zmywalną (np. lateksową) po wcześniejszym przygotowaniu ich powierzchni (według uwag dotyczących wykonania robót oraz opisu technicznego),
- naprawa (uzupełnienie) posadzki z gresu wraz z cokolikami w miejscach wykwania ościeżnic drzwiowych oraz wyburzanej ścianki działowej.

Uwaga: Zakres prac malarskich ujęto w przedmiarze przy pozycjach dotyczących korytarza.

gabinet 33, 36, 38, 39, 40, 41,42
- demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami, powiększenie otworu drzwiowego w ściance działowej murowanej grub. ok. 0,10 m, osadzenie nadproża stalowego, montaż nowych drzwi wg wykazu stolarki,
- reperacja tynku w miejscu osadzenia nowych ościeżnic drzwiowych, oraz wyrownanie tynku cementowo-wapiennego kat. III w miejscu wykonania nowych nadproży drzwiowych,
- demontaż umywalki wraz z podłączeniami,
- demontaż baterii naściennej,
- demontaż ogrzewacza przepływowego(termy) wraz z likwidacją gniazdka elektrycznego i zabezpieczeniem przewodów,
- skucie fartucha z glazury przy umywalce, reperacja tynku,
- wykonanie nowego fartucha z glazury na wysokość ok. 1,60 m, i szerokość po ok. 0,60 m poza umywalkę z każdej strony, na pełen wymiar płytki,
- ponowny montaż tej samej umywalki z półpostumentem,
- montaż nowej baterii naściennej na wykonanych podłączeniach ciepłej i zimnej wody,
- przygotowanie lamperii olejnych do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
- malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą zmywalną (np. lateksową) po wcześniejszym przygotowaniu ich powierzchni (według uwag dotyczących wykonania robót oraz opisu technicznego),
- naprawa (uzupełnienie) posadzki z gresu wraz z cokolikami w miejscach wykwania ościeżnic drzwiowych,
- malowanie farbą olejną parapetów okiennych po uprzednim przygotowaniu powierzchni,
- oklejenie folią nieprzesiemą dolnych fragmentów okien,
- demontaż karnizy okiennych,
- wymiana kratek wentylacyjnych na nowe,

dodatkowo pokój 38
- demontaż nalewiela w ścianie od strony korytarza,
- zamurowanie otworu bloczkami YTONG lub SILKA S8, otynkowanie obustronne,
- demontaż okładziny z kasetonów tyu Armstrong, klejonych bezpośrednio do sufitu,
- montaż nakładki z pow na parapet okienny (zamiast malowania farbą olejną - jest w bardzo dym stanie).

pokój 34
- demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami (2 szt.),
- demontaż okładzin ściennych z płytek dźwiękochłonnych,
- demontaż ścianek działowych drewnianych,
- wyburzenie ścianek działowych murowanych grubości ok. 0,12 m,
- wykonanie nowej ścianki g-k grubości 0,15 m na stelażu systemowym grub. 0, 10 m, dwustronnej płytą 2cg-k, z wypełnieniem wełną mineralną, zawrężona płyta g-kF, cała ścianka w klasie EI 30,
- osadzenie w ściance g-k nowych drzwi wg wykazu stolarki, wraz z wykonaniem nadproża systemowego w ściance g-k,
- wykucie ze ściany parapetu (nad zdemontowanym grzejnikiem)
- demontaż umywalki (z zachowaniem ogrzewacza przepływowego)
- skucie fartucha z glazury przy umywalce, reperacja tynku,
- montaż zlewozmywaka dwukomorowego wraz z niezbędną przebudową kanalizacji,
- montaż zabudowy: blat kuchenny wraz z zestawem szafek stojących 3x0,80 m, wysokości pod blat, (w tym szafka podzlewozmywakowa),
- wykonanie nowego fartucha z glazury na wysokość ok. 0,80 m, powyżej blatu kuchennego (pełen wymiar płytki) na długość ok. 3,0 m,
- reperacja tynku na ścianch po demontażu ścianek działowych drewnianych,
- przygotowanie ścian malowanych farbą olejną (lamperie) do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
- reperacja tynku w miejscu osadzenia nowych ościeżnic drzwiowych, oraz wyrownanie tynku cementowo-wapiennego kat. III w miejscu wykonania nowych nadproży drzwiowych,
- malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą zmywalną (np. lateksową) po wcześniejszym przygotowaniu ich powierzchni (według uwag dotyczących wykonania robót oraz opisu technicznego),
- wykonanie na ściance g-k od strony korytarza cokolika z płytek wysokości 0,30 m,
- naprawa (uzupełnienie) posadzki z gresu wraz z cokolikami w miejscach wykwanych ościeżnic drzwiowych oraz demontowanych ścianek działowych,
- malowanie farbą olejną parapetów okiennych po uprzednim przygotowaniu powierzchni,
- oklejenie folią nieprzesiemą dolnych fragmentów okien,
- demontaż żaluzji pionowych,
- wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.

pokój 8
- demontaż skrzydła drzwiowego wraz ościeżnicą,
- zamurowanie otworu drzwiowego bloczkami YTONG lub SILKA S8 z pustką w środku, obustronne otynkowanie,
- demontaż nalewiela w ścianie korytarza,
- wykonanie otworu drzwiowego w ścianie działowej murowanej grub. ok. 0,12 m, osadzenie nadproża stalowego, montaż nowych drzwi wg wykazu stolarki drzwiowej,
- zamurowanie bloczkami YTONG otworu po zdemontowanym nalewielu do szerokości 3,0 m, nadmurowanie ściany bloczkami YTONG do poziomu + 2,60 m wraz z obustronnym otynkowaniem oraz montaż nowego nalewiela aluminiowego wg wykazu stolarki drzwiowej i okiennej,
- reperacja tynku w miejscu osadzenia nowej ościeżnicy drzwiowej oraz wyrownanie tynku cementowo-wapiennego kat. III w miejscu wykonania nowego nadproża drzwiowego,
- naprawa (uzupełnienie) posadzki z gresu wraz z cokolikami w miejscach wykuwanych ościeżnic drzwiowych,
- przygotowanie ścian malowanych farbą olejną (lamperie) do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
- malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą zmywalną (np. lateksową) po wcześniejszym przygotowaniu ich powierzchni (według uwag dotyczących wykonania robót oraz opisu technicznego),
- malowanie farbą olejną parapetów okiennych po uprzednim przygotowaniu powierzchni,
- oklejenie folią nieprzesiemą dolnych fragmentów okien,
- demontaż karnizy okiennych,
- wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.

gabinet 37
- demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, skucie tynku ościeży w celu maksymalnego powiększenia otworu drzwiowego, montaż nowych drzwi wg wykazu stolarki,
- reperacja tynku cementowo-wapiennego kat. III na ościeżach drzwiowych,
- demontaż umywalki wraz z podłączeniami,
- demontaż baterii naściennej,
- demontaż ogrzewacza przepływowego (termy) wraz z likwidacją gniazdka elektrycznego i zabezpieczeniem przewodów,
- skucie fartucha z glazury przy umywalce, reperacja tynku,
- wykonanie nowego fartucha z glazury na wysokość ok. 1,60 m, i szerokość po ok. 0,60 m poza umywalkę z każdej strony, na pełen wymiar płytki,
- ponowny montaż tej samej umywalki z półpostumentem,
- montaż nowej baterii naściennej na wykonanych podłączeniach ciepłej i zimnej wody,
- przygotowanie lamperii olejnych do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
- malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą zmywalną (np. lateksową) po wcześniejszym przygotowaniu ich powierzchni (według uwag dotyczących wykonania robót oraz opisu technicznego),
- naprawa (uzupełnienie) posadzki z gresu wraz z cokolikami w miejscach wykwania ościeżnic drzwiowych,
- malowanie farbą olejną parapetów okiennych po uprzednim przygotowaniu powierzchni,
- oklejenie folią nieprzesiemą dolnych fragmentów okien,
- demontaż karnizy okiennych,
- wymiana kratek wentylacyjnych na nowe,

gabinet 43, 44
- demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami,
- zamurowanie otworu drzwiowego bloczkami YTONG lub SILKA S8 z pustką w środku, obustronne otynkowanie,
- powiększenie otworu drzwiowego w ścianie działowej murowanej grub. ok. 0,10 m, osadzenie nadproża stalowego, montaż nowych drzwi wg wykazu stolarki,
- reperacja tynku w miejscu osadzenia nowych ościeżnic drzwiowych, oraz wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat. III w miejscu wykonania nowych nadproży drzwiowych,
- naprawa (uzupełnienie) posadzki z gresu wraz z cokolikami w miejscach wykwanych ościeżnic drzwiowych oraz zamurowanego otworu dzwiowego,
- przygotowanie ścian malowanych farbą olejną (lamperie) do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
- wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat. III w miejscu wykonania nowych nadproży drzwiowych,
- naprawa (uzupełnienie) posadzki z gresu wraz z cokolikami w miejscach wykwanych ościeżnic drzwiowych oraz zamurowanego otworu dzwiowego,
- malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą zmywalną (np. lateksową) po wcześniejszym przygotowaniu ich powierzchni (według uwag dotyczących wykonania robót oraz opisu technicznego),
- malowanie farbą olejną parapetów okiennych po uprzednim przygotowaniu powierzchni,
- oklejenie folią nieprzesiemą dolnych fragmentów okien,
- demontaż karnizy okiennych,
- wymiana kratek wentylacyjnych na nowe,

gabinet 45
- demontaż skrzydła drzwiowego wraz ościeżnicą,
- zamurowanie otworu drzwiowego bloczkami YTONG obustronne otynkowanie,
- wykonanie otworu drzwiowego w ściance działowej murowanej grub. ok. 0,10 m, osadzenie nadproża stalowego, montaż nowych drzwi wg wykazu stolarki,
- reperacja tynku w miejscu osadzenia nowych ościeżnic drzwiowych, oraz wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat. III w miejscu wykonania nowych nadproży drzwiowych,
- demontaż ogrzewacza przepływowego (termy) wraz z likwidacją gniazdka elektrycznego i zabezpieczeniem przewodów,
- demontaż umywalki,
- skucie fartucha z glazury przy umywalce, reperacja tynku,
- wykonanie nowego fartucha z glazury na wysokość ok. 1,60 m, i szerokość po ok. 0,60 m poza umywalkę z każdej strony, na pełen wymiar płytki,
- ponowny montaż tej samej umywalki z półpostumentem,
- montaż nowej baterii naściennej na wykonanych podłączeniach ciepłej i zimnej wody,
- naprawa (uzupełnienie) posadzki z gresu wraz z cokolikami w miejscach wykwanych ościeżnic drzwiowych oraz zamurowanego otworu dzwiowego,
- przygotowanie ścian malowanych farbą olejną (lamperie) do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
- malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą zmywalną (np. lateksową) po wcześniejszym przygotowaniu ich powierzchni (według uwag dotyczących wykonania robót oraz opisu technicznego),
- malowanie farbą olejną parapetów okiennych po uprzednim przygotowaniu powierzchni,
- oklejenie folią nieprzesiemą dolnych fragmentów okien,
- demontaż karnizy okiennych,
- wymiana kratek wentylacyjnych nowe,

pokój 90
pomieszczenie na odpady medyczne
- demontaż skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą(2 szt.),
- demontaż nalewiela ponad drzwiami (2 szt.),
- zamurowanie otworów po nalewielach bloczkami YTONG lub Silka S8 z obustronnym otynkowaniem,
- powiększenie otworu drzwiowego w ścianie działowej murowanej grub. ok. 0,12 m, osadzenie nadproża stalowego, montaż nowych drzwi wg wykazu stolarki drzwiowej,
- reperacja tynku w miejscu osadzenia nowych ościeżnic drzwiowych, oraz wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat. III w miejscu wykonania nowych nadproży drzwiowych,
- montaż umywalki wraz z niezbędną przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej (doprowadzenie wody z parteru, z gabinetu, który mieści się poniżej, odprowadzenie ścieków do instalacji na parterze - z przejściem przez strop),
- wykonanie nowego fartucha z glazury na wysokość ok. 1,60 m, i szerokości po ok. 0,60 m poza umywalkę z każdej strony, na pełen wymiar płytki,
- montaż umywalki z półpostumentem (z możliwością wykorzystania umywalki demontowanej w innych pomieszczeniach),
- montaż nowej baterii naściennej na nowo wykonanych podłączeniach ciepłej i zimnej wody,
- przygotowanie ścian malowanych farbą olejną (lamperie) do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
- malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą zmywalną (np. lateksową) po wcześniejszym przygotowaniu ich powierzchni (według uwag dotyczących wykonania robót oraz opisu technicznego),
- malowanie farbą olejną parapetów okiennych po uprzednim przygotowaniu powierzchni,
- oklejenie folią nieprzesiemą dolnych fragmentów okien,
- wymiana kratek wentylacyjnych nowe,
- demontaż karnizy okiennych.

hol z poczekalnią / korytarz
- demontaż drewnianych kątowników (odboje ścienne) na narożach ścian,
- wykucie parapetów lastrykowych ze ścian jako dawnych osłon nad zdemontowanymi grzejnikami,
- montaż ścianki działowej g-k grub. 0,10 m wraz z drzwiami jednoskrzydłowymi aluminiowymi dymoszczelnymi, z szybą bezpiecznej wykazu stolarki drzwiowej,
- naprawa (uzupełnienie) posadzki z gresu wraz z cokolikami w miejscach wykuwanych ościeżnic drzwiowych,
- przygotowanie ścian malowanych farbą olejną(lamperie) do malowania farbą zmywalną (np. lateksową),
- malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą zmywalną (np. lateksową) po wcześniejszym przygotowaniu ich powierzchni (według uwag dotyczących wykonania robót oraz opisu technicznego),
- montaż nakładek z pow na parapety okienne,
- montaż listew z pow szerokości 30 cm (odbojeścienne),
- montaż listew narożnych z pow szerokości 5 cm i wysokości ok. 1,30 m (łatwonki ochronne).

sanitariaty
- malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą zmywalną (np. lateksową) po wcześniejszym przygotowaniu ich powierzchni (według uwag dotyczących wykonania robót oraz opisu technicznego),
- wymiana kratek wentylacyjnych.

UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT:

1. ŚCIANY PRZED MALOWANIEM PRZYGOTOWAĆ: USUNĄĆ NIERÓWNOŚCI, RYSY I SPĘKANIA, EWENTUALNE WYMIATY I ZACIĘKI, ZESKROBAĆ LUŹNIEJĄCĄ SIĘ FARBĘ, ZWYĆ POWIERZCHNIE, ZAGRUNTOWAĆ, PRZESZLIFOWAĆ I POMALOWAĆ DWUKROTNIE FARBĄ OPISANĄ W OPISIE TECHNICZNYM (ZMYWALNĄ NP. LATEKSOWĄ).
2. KOLORYSTYKĘ ŚCIAN I SUFITÓW UZGODNIĆ Z INWESTOREM.
3. **WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE.**
4. WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ NA RYSUNKU NR 8.
5. WYKAZ ŚLUSARKI I DRZWIOWEJ NA RYSUNKU NR 9.
6. ZAKRES I SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH WEDŁUG OPISU TECHNICZNEGO I OPISOWEGO PRZEDMIARU ROBÓT.
7. W WYPADKU WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM - POWIADOMIĆ PROJEKTANTA OPRACOWNIA.
8. ZAŁOŻONO, ŻE NIE KAŻDY OTWÓR DRZWIOWY W ŚCIANACH DZIAŁOWYCH BĘDZIE WYMAGAŁ WYKONANIA NOWEGO NADPROŻA PODCZAS WYMIANY DRZWI NA NOWE, DLATEGO OPRZYJĘTO SZCZUNKOWO WYPRZEDMIARZE 10 SZT. NADPROŻY.
9. DEMONTAŻ UMYWALEK NALEŻY PRZEPROWADZIĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY ICH PONOWNY MONTAŻ, Z ZABEZPIECZENIEM PRZED ZNISZCZENIEM.

KORYTARZ I GABINETY I PIĘTRA
STAN PROJEKTOWANY
skala 1 : 100

USŁUGI PROJEKTOWE MACIEJ OSINIAK
91-463 Łódź ul. Łagiewnicka 54/56

Projekt:
PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA "BYDGOSKA" w ŁODZI
MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "BAŁUTY" W ŁODZI
w zakresie:
- W POZIOMIE PARTERU PORADNIA POZ DLA DZIECI ZDROWYCH I REJESTRACJA
- W POZIOMIE PIĘTRA PORADNIA POZ DLA DZIECI CHORYCH I KORYTARZ
w ŁODZI przy ul. Bydgoskiej 17/21
dz. nr ewid. 22/3, 22/4, 22/5, 22/6 obręb B-46

Inwestor:
MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "BAŁUTY" W ŁODZI
91-443 ŁODŹ, ul. SMUGOWA 6

Projektant:
mgr inż. arch. SŁAWOMIR KINALSKI - upr. w spec. arch. nr 11/R-204/ŁOIA/04; LO-0
mgr inż. MACIEJ OSINIAK - upr. w spec. konstr.-bud. nr 188/67/WŁ; ŁOD/BO/0808/0

Tytuł rysunku:
KORYTARZ I GABINETY I PIĘTRA - STAN PROJEKTOWANY

Data opracowania:	skala:	nr rys.
MAJ 2018	1:100	7