







DRZWI WEWNĘTRZNE DO POMIESZCZEŃ					
SYMBOL	D2	D3	D4	D5	D6
SCHEMAT DRZWI					
					
WYMIAR DRZWI W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY	S 90 H 200	S 90 H 200	S 90 H 200	S 90 H 200	S 90 H 200
WYMIAR OTWORU W ŚWIECIE MURU	97/205	97/205	97/205	97/205	97/205
LICZBA [szt.]	3 szt. prawe 1 szt. lewe	— 4 szt. lewe	9 szt. prawe 12 szt. lewe	1 szt. prawe 1 szt. lewe	1 szt. prawe —
OPIS	- drzwi jednoskrzydłowe, pełne, standardowe, - ościążnica metalowa, kątowna, dostosowana do grubości ściany powyżej 25 cm, - drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej, - drzwi wyposażone w zamek tradycyjny (klucz).	- drzwi jednoskrzydłowe, pełne, standardowe, - ościążnica metalowa, obejmująca, regulowana, dostosowana do grubości ściany ok. 15 cm, - drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej, - drzwi wyposażone w zamek tradycyjny (klucz).	- drzwi jednoskrzydłowe, pełne, standardowe, - ościążnica metalowa, obejmująca, regulowana, dostosowana do grubości ściany ok. 10-12 cm, - drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej, - drzwi wyposażone w zamek tradycyjny (klucz).	- drzwi do sanitarium jednoskrzydłowe, pełne, standardowe, - ościążnica metalowa, obejmująca, regulowana, dostosowana do grubości ściany do około 20 cm, - drzwi wyposażone w zamek tradycyjny (klucz) oraz zamknięcie od wewnątrz, - drzwi wyposażone w kłódkę lub otwory,	- drzwi jednoskrzydłowe, pełne, standardowe, - ościążnica metalowa, obejmująca, regulowana, dostosowana do grubości ściany ok. 15 cm, - drzwi wyposażone w zamek tradycyjny (klucz).
UWAGI	- drzwi montowane w ścianie muruwanej	- drzwi montowane w ścianie g-k	- drzwi montowane w ścianie muruwanej, - 1 szt. wyposażone w samoczynny kłacz	- drzwi montowane w ścianie muruwanej,	- drzwi montowane w ścianie g-k

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ
skala 1 : 50

USŁUGI PROJEKTOWE MACIEJ OSINIĄK
91-463 Łódź ul. Łagiewnicka 54/56

- UWAGI OGÓLNE:
1. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH POTWIERDZIĆ W NATURZE.
 2. WIELKOŚĆ OTWORU W ŚWIECIE MURU POTWIERDZIĆ U PRODUCENTA DRZWI.
 3. SKRZYDŁO DRZWIOWE PO OTWARCIU ANI ŻADNE INNE ELEMENTY DRZWI (KLAMKA, ZAWIASY itp.) NIE MOGĄ ZAWĘŻAĆ ŚWIATŁA PRZEŚCIA.
 4. DRZWI POWINNY BYĆ DOPASOWANE KSZTAŁTEM, KOLOREM, MATERIAŁEM, OKUCIAMI, KLAMKĄ itp. DO DRZWI ISTNIEJĄCYCH W PRZYZIODNI.
 5. PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI NALEŻY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ INWESTORA.

<p>PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZYZIODNI ZDROWIA "BYDGOSKA" W ŁODZI MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "BALUTY" W ŁODZI</p> <p>w zakresie: - W POZIOMIE PARTERU PORADNIA POZ DLA DZIECI ZDROWYCH I REJESTRACJA - W POZIOMIE PIĘTRA PORADNIA POZ DLA DZIECI CHOROBY I KORYTARZ w ŁODZI przy ul. Bydgoskiej 17/21 dz. nr ewid. 22/3, 22/4, 22/5, 22/6 objęte B-45</p> <p>Investor: MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "BALUTY" W ŁODZI 91-443 Łódź ul. ŚMUGOWA 6</p> <p>Projektant: mgr inż. arch. SŁAWOMIR KINAŁSKI - upr. w spec. arch. nr 11/R-204/LCIA/04; LO-04/73 mgr inż. MACIEJ OSINIĄK - upr. w spec. konstr.-bud. nr 18887/WŁ; ŁOD/BO/0806/02</p> <p>Tytuł rysunku: WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ</p> <p>Data opracowania: MAJ 2018</p> <p>skala: 1:50</p> <p>nr rys. 8</p>		
---	--	--